

Swissphone DE700 – Edition OÖ

Der Power-Pager exklusiv für Oberösterreich



Die wichtigsten Leistungsmerkmale:

- > 3-zeiliges, beleuchtetes LC-Display mit Großschrift (5mm Zeichenhöhe)
- > extrem starker Kontrast und Hintergrundbeleuchtung
- > praktische Einhandbedienung im Alarmfall
- > 15 Meldungen mit jeweils 240 Zeichen speicher- und schützbar
- > unüberhörbarer Ton- sowie Vibrationsalarm
- > sensationeller Preis
- > bis zu 4 Monate Batterielebensdauer

))) Der DE700 OÖ („Der Oberösterreicher“) wurde speziell nach den Anforderungen unserer Kunden in OÖ designed. Dank kontrastreichem Display, enormer Stand-by Zeit, seiner idealen Größe und Robustheit ist der DE700 OÖ der optimale Pager für die Einsatzorganisationen in Oberösterreich.

))) Seine einfache 3-Tasten-Bedienung, in Kombination mit der übersichtlichen Menüführung, erlauben eine sichere Einhand-Bedienung auch im Alarmierungsfall. Die Alarmierung erfolgt wahlweise laut oder mittels Vibrationsalarm. Prioritätsrufe werden unabhängig davon immer laut ausgelöst.

))) Dank des neu entwickelten ECO-Modes sind Betriebszeiten bis zu 4 Monaten problemlos möglich. Der Pager wird im Ruhezustand in einen Schlafmodus gesetzt, während dem das Display ausgeschaltet wird. Der Empfänger bleibt natürlich weiterhin aktiv und empfangsbereit. Ein noch empfindlicherer Empfang im ECO-Mode ist ein zusätzlicher Nutzen, welcher die Erreichbarkeit weiter erhöht. Das weltweite Swissphone Servicenetz garantiert eine optimale und kontinuierliche Funktionalität der Geräte. Ersatzteile sind mindestens sieben Jahre nach Abkündigung eines Geräts erhältlich.



DE700- Edition OÖ



Leistungsmerkmale	DE700
Frequenzbereiche	VHF 164 - 174 MHz (2m Band)
Kanalabstand	12.5 / 20/25 kHz
Anrufempfindlichkeit*: bei 512 Bit/s bei 1200 Bit/s bei 2400 Bit/s *typische Werte im 2m-OB (beste Position am Salzmann)	3.0 µV/m 3.5 µV/m 4.0 µV/m
Frequenzaufbereitung	Quarz (1 Kanal)
Erfüllte Normen	IEC 60068-2-27 (Schock) IEC 60069-2-6 (Schwingungsbeanspruchung) IEC 60068-2-32 (Falltest) IEC 60529:1991 + A1:2000 IP52* * IP54 mit Verwendung der Ledertasche BG/BGT (als Zubehör erhältlich)
Anzahl Rufadressen	- 6 Hauptadressen (RIC) mit je 4 Subadressen, frameunabhängig
Display	- 3 Zeilen à 16 Zeichen - 5mm Großschrift
Alarmierung	- Lautstärke > 80dB(A) in 30cm - Vibrationsalarm
Meldungen	- bis zu 15 Einzelmeldungen à 240 Zeichen speicherbar mit Adresse, Uhrzeit, Datum - 32 Fixtexte mit 32 Zeichen programmierbar
Powermanagement	Handelsüblicher Batterietyp, Grösse AA Betriebszeiten (normal/ECO-Mode): - Alkaline-Batterie 1,5V 2000 Std. / 3300 Std.
Abmessungen	80 x 53 x 24mm
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C
Gewicht	57g
Zubehör	- Programmiergeräte mit Windows basierender Software - Klippholster mit Displayschutz - Ledertragsache, Sicherheitskette

Änderungen vorbehalten

Weiterführende Informationen erhalten registrierte Benutzer unter: www.swissphone.at



Swissphone Austria GmbH
Dresdnerstr. 68, A-1200 Wien
Tel. +43 1 493 13 41, Fax +43 1 493 13 41 17
office@swissphone.at
www.swissphone.at

Ihr Swissphone- Partner



Funk Fuchs
FUNK- UND KOMMUNIKATIONSELEKTRONIK

Funk Fuchs GmbH & CoKG
Friedhofstraße 8
4642 Sattledt

Tel. +43(0)7244/8008
Fax +43(0)7244/8175-26
funkoffice@funkfuchs.at

www.funkfuchs.at